

IQWATT Inc., CANADA

IQ FITTING


ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА
С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ 3\4' — 1' ДЮЙМА
ДЛЯ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
IQ PIPE ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА

WATER PIPE CONDUIT
THREAD 3\4' — 1' INCH
FOR IQ PIPE HEATING CABLE
INSTALLATION INSIDE OF THE PIPE

iQWATT

ПОРЯДОК СБОРКИ МУФТЫ-ФИТИНГА IQ FITTING

- Установите внутреннюю гайку в подобранный по диаметру тройник 3\4' или 1' дюйм.
- Наденьте на кабель внешнюю гайку, затем шайбу и резиновый сальник. Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки.
- Продвиньте эти три детали до соединительной термоусаживаемой муфты — места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите муфту-фитинг, затянув внутреннюю и внешнюю гайки, используя инструмент.



- 1 Внутренняя гайка
- 2 Сальник
- 3 Шайба
- 4 Внешняя гайка



IQWATT Inc., CANADA

